

Embleme

Ausführungen

Auf allen Tanks der Nimbusse wurden Embleme aufgebracht. Diese waren bis auf die ab 1954 aufgeschraubten Emaille-Embleme der Luxus-Modelle nicht überlackierte Wasserabziehbilder.

| Modell | Zeitraum Nummer | Beschreibung | Abbildung |
|-------------------|---------------------------------|--|---|
| Standard | 1934 - 1945 1301 - ca. 5000 | Durchmesser 86 mm Schrift und Strahlenkranz in Gold auf schwarzem Untergrund |  |
| Standard Extra | 1937 | Durchmesser 86 mm Schrift und Strahlenkranz in Gold auf schwarzem Untergrund |  |
| Luxus | 1935 - 1946 | |  |
| Sport | 1937 - 1947 | 96 mm lang, Strahlenkranzdurchmesser 50 mm, Schrift und Strahlen in Gold mit schwarzer Kontur und Schatten auf rotem Untergrund |  |
| Special | 1939 - 1953 ca. 5001 - 12212 | 56 mm Durchmesser Schrift und Strahlen in Gold mit schwarzer Kontur auf rotem Untergrund |  |
| Standard | 1945 - 1959 ca. 5001 - 14015 | 56 mm Durchmesser Schrift und Strahlen in Gold auf schwarzem Untergrund |  |
| Luxus | 1954 - 1959 12201 - 14015 | Emailleemblem mittels zweier Linsensenkopfschrauben auf den Tank befestigte gepresste Messingplatte. Weiße Schrift auf blauem Grund |  |

Hinweis

Es finden sich vereinzelt zweierlei Wasserabziehbilder in der Form des Emailleemblems. Diese haben

einen goldenen Strahlenkranz und weiße Schrift auf rotem oder blauem Untergrund. Ob diese Embleme werksseitig verwendet wurden ist nicht bekannt.

Anbringung

Eine häufig gestellte Frage bei während einer Restauration ist die Anbringung der Embleme. Bezugslinie sollte möglichst der Tankboden sein. Der nach vorn weisende Bereich der Embleme beginnt immer im abgerundeten vorderen Tankbereich.

- Am leichtesten ist die Anbringung der Luxus-Embleme. Nimmt man sich die Konstruktionszeichnung [7377-2](#) vom Tank zur Hand kann mit Hilfe der dort angegebenen Gewindestutzen für die anschraubbare Variante auch das klebbare Luxus-Emblem positioniert werden.
- Beim Sport-Emblem kann man sich ebenfalls an der Luxus-Positionierung orientieren jedoch sollte das Emblem ein wenig weiter nach hinten verschoben werden. Hier kann man die Emblemmitte etwa an der Position des hinteren Gewindestutzen setzen.

Für die runden Embleme gab es zu keiner Zeit eine Platzierungsvorgabe. Dieses läßt sich unschwer auch auf alten Fotos erkennen. Nach persönlicher Empfindung würde ich

- das 86 mm-Standard-Emblem im Radius des vorderen Rahmendreiecks platzieren wobei der Schriftzug im Gegensatz zu allen anderen Emblemen um wenige Grad nach hinten unten geneigt ist. Das Emblem befindet sich fast ausschließlich im gebogenen Tankbereich.
- die kleineren runden Embleme sollte etwas tiefer und ein wenig nach hinten versetzt werden wobei der vordere Bereich noch, ebenso wie beim Luxus- und Sport-Emblem, im Bereich der Seitenwandkrümmung liegt.

From:
<https://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/> - **Nimbus-Motorrad-Wiki**

Permanent link:
<https://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/doku.php?id=hauptseite:technik:baugruppen:farben:embleme>

Last update: **15.01.2021 17:38**

