

# Füllmengen

## Tank

12,5 l Super (95 Oktan) davon 1 l Reserve

## Motor und Getriebe

1,5 l **Motoröl** (2 l möglich wenn keine größeren Steigungen zu bewältigen sind) (MIN-Markierung (unterer Strich) 1 l - MAX-Markierung (oberer Strich) 2 l) (Winter SAE 20 / Sommer SAE 30 / verschlissener Motor SAE 40)

## Hinterradantrieb

275 gr Mehrzweckfett (Lithiumseifenfett) mit oder ohne Molybdän (MoS<sub>2</sub>). Mangels Dichtung zur Radnabe ist die Nutzung von Fließfetten nicht möglich.

## Vorderradgabel

Von 4602 bis 7501 Füllung bis Schlitzschraubenhöhe.

Ab Nr. 7501 0,125 l je Gabelrohr (SAE 30 wird wegen weniger gummiangreifender Wirkung empfohlen. Gabelöl ist nicht notwendig da das Öl lediglich schmierende jedoch keinerlei dämpfende Wirkung aufweisen muss)

From:  
<http://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/> - **Nimbus-Motorrad-Wiki**

Permanent link:  
<http://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/doku.php?id=hauptseite:technik:baugruppen:fuellmengen>

Last update: **25.03.2019 15:31**

